

Für Sie an Lager!



## FunderMax

### Max Compact Exterior | F-Qualität

Max Compact Exterior Fassadentafeln sind duromere Hochdrucklaminat (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, die unter hoher Temperatur und hohem Druck in Laminatpressen hergestellt werden. Der Einsatz von doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harze sorgt für einen hochwirksamen Witterungsschutz. Im Besonderen geeignet für die Verwendung als vorgehängte hinterlüftete Fassadenverkleidung sowie Balkonverkleidungen.

Zuschnitt und weitere Bearbeitungsmöglichkeiten auf Anfrage!

# :: Fundermax

For you to create

Beinbrech Lagersortiment:



Dekor Nr.	Dekor-bezeichnung	Stärke (mm)	Länge / Breite (m)	Befestigungs-schrauben (mm)
0074	Pastel Grey NT	8	4,10 x 1,30	5,5 x 35 Kopf ø 12 mm
0753	Cool Grey NT	8	4,10 x 1,30	
0070	Carbon Grey NT	8	4,10 x 1,30	
0077	Charcoal NT	8	4,10 x 1,30	
0085	White NT	8	4,10 x 1,30	
0651	Cream NT	8	4,10 x 1,30	
0066	Sand NT	8	4,10 x 1,30	
0627	Hygienic Beige NT	8	4,10 x 1,30	
0026	Prado Alu Grey NT	8	4,10 x 1,30	
0794	Patina Bronze NT	8	4,10 x 1,30	
0427	Skyline NY / NT	8	4,10 x 1,30	

Dekor Nr.	Dekor-bezeichnung	Stärke (mm)	Länge / Breite (m)	Befestigungs-schrauben (mm)
0074	Pastel Grey NT	8	2,80 x 1,30	5,5 x 35 Kopf ø 12 mm
0753	Cool Grey NT	8	2,80 x 1,30	
0070	Carbon Grey NT	8	2,80 x 1,30	
0077	Charcoal NT	8	2,80 x 1,30	
0651	Cream NT	8	2,80 x 1,30	
0066	Sand NT	8	2,80 x 1,30	
0026	Praso Alu Grey NT	8	2,80 x 1,30	
0794	Patina Bronze NT	8	2,80 x 1,30	

#### Beinbrech GmbH & Co. KG

Holz Konstruktiv  
Tel.: +49 671 / 795 - 415  
Fax: +49 671 / 795 - 915  
Mail: [holz@beinbrech.de](mailto:holz@beinbrech.de)  
[www.beinbrech.de](http://www.beinbrech.de)  

Schwabenheimer Weg 119  
55543 Bad Kreuznach  
Tel.: +49 671 795-0  
Fax: +49 671 795-900

Westtangente  
55566 Bad Sobernheim  
Tel.: +49 6751 9310-0  
Fax: +49 6751 9310-10

Am Sägewerk 25 - 31  
55124 Mainz  
Tel.: +49 6131 21069-11  
Fax: +49 6131 21069-10

An der B 420  
55590 Meisenheim  
Tel.: +49 6753 3687  
Fax: +49 6753 3612

Am Stutzenwald 8  
66877 Ramstein  
Tel.: +49 6371 9813-0  
Fax: +49 6371 9813-50